

## Technische Liste Haver Metall Gaze für den Siebdruck

# HAYER & BOECKER

DRAHTWEBEREI UND MASCHINENFABRIK

Bezeichnung	Mesh	Maschen- weite	Drahtdurch- messer	offene Siebfläch	Gewebe- dicke	Gewebedicke Toleranz	Theo. Farbvolumen	Theo. Siebspannung	
		w µm	d µm	Ao %	µm	µm	cm³/m²	inch³/ft²	
<b>Ultra-Hochfest UHT</b>									
VA 160-20	400	45	20	48	42	-/+ 3	19	0,109	37
VA 118-20	300	65	20	58	42	-/+ 3	23	0,133	28
VA 100-20	250	80	20	64	42	-/+ 3	26	0,145	24
<b>Hochfest TBC</b>									
VA 250-15	635	25	15	39	30	-/+ 3	12	0,066	23
VA 200-18	500	34	18	43	36	-/+ 3	15	0,087	25
VA 160-20	400	45	20	48	40	-/+ 3	19	0,109	25
VA 160-24	400	38	24	38	48	-/+ 3	18	0,102	38
VA 140-25	350	48	25	43	50	-/+ 3	22	0,123	35
VA 130-29	325	50	29	40	58	-/+ 3	23	0,132	43
VA 120-29	300	56	29	43	58	-/+ 3	25	0,143	40
VA 115-20	290	67	20	59	40	-/+ 3	24	0,134	19
VA 110-25	280	67	25	53	50	-/+ 3	27	0,150	28
VA 100-30	250	71	30	49	60	-/+ 3	30	0,168	36
VA 110-32	280	60	32	43	64	-/+ 3	27	0,154	45
VA 108-36	270	56	36	37	72	-/+ 3	27	0,151	58
VA 100-36	250	63	36	40	72	-/+ 3	29	0,165	53
VA 80-40	200	85	40	46	80	-/+ 3	37	0,210	52
<b>Standard</b>									
VA 200-25	500	25	25	25	60	-/+ 5	15	0,085	40
VA 165-23	400	38	23	39	48	-/+ 3	19	0,106	28
VA 160-25	400	38	25	36	52	-/+ 3	19	0,107	32
VA 160-20	400	45	20	48	45	-/+ 3	22	0,122	20
VA 160-18	400	45	18	51	40	-/+ 3	20	0,116	16
VA 130-30	325	50	30	39	63	-/+ 3	25	0,140	36
VA 130-36	325	42	36	29	81	-/+ 5	23	0,133	53
VA 123-25	325	56	25	48	55	-/+ 3	26	0,149	25
VA 115-32	290	56	32	40	67	-/+ 3	27	0,154	37
VA 110-32	280	60	32	43	67	-/+ 3	28	0,162	35
VA 108-36	270	56	36	37	80	-/+ 3	30	0,168	45
VA 105-40	260	56	40	34	93	-/+ 5	32	0,179	53
VA 100-36	250	63	36	40	79	-/+ 3	32	0,181	42
VA 100-40	250	63	40	37	85	-/+ 3	32	0,180	49
VA 90-36	230	75	36	46	72	-/+ 3	33	0,186	37
VA 80-50	200	75	50	36	110	-/+ 3	40	0,224	64
VA 80-40	200	85	40	46	89	-/+ 3	41	0,233	41
VA 70-45	180	95	45	46	102	-/+ 5	47	0,266	46
VA 65-50	165	106	50	46	109	-/+ 5	50	0,285	51
VA 57-56	145	118	56	46	120	-/+ 5	55	0,313	57
VA 61-63	156	100	63	38	130	-/+ 5	49	0,277	77
VA 59-67	150	100	67	36	152	-/+ 5	55	0,309	86
VA 48-67	120	140	67	46	140	-/+ 5	64	0,363	69
VA 35-90	88	200	90	48	180	-/+ 6	86	0,485	89
VA 28-100	66	280	100	54	200	-/+ 7	109	0,616	84
<b>3D</b>									
VA 130-30	325	50	30	39	81	-/+ 3	32	0,179	>36

Alle Spezifikationen können auf Wunsch kalandert werden. Eine Reduzierung der Gewebedicke um bis zu 30% ist möglich.

**Anschrift**  
Ennigerloher Str. 64  
59302 Oelde  
Deutschland  
Fax: 02522-30 404

[www.diedrahtweber.de](http://www.diedrahtweber.de)

**Vertrieb Siebdruck  
Ansprechpartner**

**Julian Zurbrüggen**  
Tel. 02522-30 8792  
Mobil: 0170-336 3994

[j.zurbrueggen@haverboecker.com](mailto:j.zurbrueggen@haverboecker.com)

**Martin Ewald**  
Tel. 02522-30 383

[m.ewald@haverboecker.com](mailto:m.ewald@haverboecker.com)